

—OBX®
AUBOUEIX

KARA



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

KARA

LE CASQUE DE SÉCURITÉ KARA EST UN CASQUE MODERNE, LÉGER ET TRÈS POLYVALENT, OFFRANT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RISQUES DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. DISPONIBLE EN VERSION VISIÈRE COURTE OU VISIÈRE LONGUE, IL RÉPOND AUX ATTENTES DES PLUS GRANDS UTILISATEURS.

DOMAINES D'APPLICATION



MÉTIER
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL



SECTEUR
FORESTIER

AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS MOULÉE LÉGÈRE ET CONFORTABLE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 4 POINTS OU 6 POINTS EN TEXTILE RÉGLABLE EN HAUTEUR. BANDEAU GARNITURE SANICONTOUR 32 cm
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 à 63 cm
- PEUT RECEVOIR LA LUNETTE DE PROTECTION KARA DE CLASSE OPTIQUE 1
- VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : KARA ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES : JUGULAIRE 4 POINTS, PORTE-BADGE, ANTIBRUIT, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS ET COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013 Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN).
Résistance à la flamme.
Résistance aux très basses températures (-30 °C).

NF EN 50365 : 2002

Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque KARA ÉLEC - Classe 0.

EN 50365 : 2023*
Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque KARA ÉLEC - Classe 0.

KARA : CATÉGORIE 2

KARA ÉLEC : CATÉGORIE 3

*en cours de certification

CERTIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA LUNETTE

La lunette de protection KARA est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques, classe optique 1 - LUNETTE INCOLORE : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon : 2-1,2, selon NF EN 170:2003 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, symbole B - LUNETTE TEIN-TÉE : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon : 5-3,1, selon NF EN 172/A2:2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, symbole B.