



Protection chimique

# HARPON 325

Contact fréquent | port continu



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN 388



3141X

EN 374-1



Type B  
KPT

EN 407



X2XXXX

CATÉGORIE 3

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5



0334

Confort et sécurité de préhension d'objets lourds, rugueux et glissants en milieu très agressif

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire



### Protection thermique

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique



### Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Maritime

## APPLICATIONS

- Manipulation du poisson
- Travaux au contact de produits congelés
- Ostréiculture



Protection chimique

# HARPON 325

Contact fréquent | port continu

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 3 1 4 1 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 2 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| EN ISO 374-1 | DANGERS CHIMIQUES           |
|              | K: Soude caustique 40%      |
|              | P: Peroxyde d'hydrogène 30% |
|              | T: Formaldéhyde 37%         |
| TYPE B       |                             |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Finition intérieure       | Support Textile |
| Finition extérieure       | Grip renforcé   |
| Matière                   | Latex naturel   |
| Caractéristique manchette | Bord festonné   |
| Couleur                   | Orange          |
| Longueur (cm)             | 37              |
| Epaisseur (mm)            | 1.35            |
| Tailles                   | 8 9 10          |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>5 paires/boîte<br>50 paires/carton |
|-----------|------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 01/05/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France