



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RV20086 MICHELLE ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-42
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 0,82



LEI&LEI



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de sécurité légères pour femme avec une **tige en nylon ultra-respirant** et des bandes latérales contrastées roses. Film anti-abrasion pour **protéger l'avant de la chaussure**.

Semelle U-Power Original en polyuréthane léger et respirant pour une sensation de confort maximum. **Doublure WingTex** à tunnel d'air avec des micro-cellules spéciales pour l'absorption et la dispersion de l'humidité.

Ces **chaussures de sécurité pour femme** utilisent de nouveaux matériaux réduisant considérablement le poids, assurant une légèreté non seulement dans la perception de la chaleur mais aussi dans les mouvements.

La **semelle ultra légère** avec un PU nouvelle génération et la nouvelle **semelle anti perforation** contribuent tout comme l'**embout AirToe Aluminium** à une parfaite protection lors de l'utilisation, tout en gardant la chaussure extrêmement légère.

Chaussures de sécurité pour femmes idéales pour les environnements secs et plus particulièrement adaptées aux **magasiniers**, au domaine du **transport** et de la **logistique**, aux **menuisiers**, aux **électriciens** et aux **artisans** en général.

EMBOUT "AirToe Aluminium"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELLE "Save & Flex Air"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'
Eau transmise après 60'
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)
Coefficient de perméabilité mg/cm²
Résistance à l'abrasion cycles SEC
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELLE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³
Résistance à la flexion mm
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)
Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022

OBTENUE

≥ 14
≥ 14

≥ 1100
Conforme

< 10⁹ Ω
Conforme

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

≥ 2
≥ 20
25.600 cycles
12.800 cycles

≥ 400 cycles
Aucun dommage

≤ 150
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

37
0,8
4,1
2,1
33